



減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION		
名称 TYPE	GTR	
枠番 FRAME NO.	30	
減速比 RATIO	5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 40 50 60	
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE	
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION		
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR	
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED	
出力 OUTPUT	0.4 kW	
定格 RATING	S1 CONT/CCC: S2 120min	
耐熱クラス THERMAL CLASS	F	
保護構造 IP RATING	IP65	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION									
※※	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率規格 EFFICIENCY STANDARDS			
NN	200 V	50 Hz	1400 r/min	2.1 A	UL/CE/CCC	<IE2> EUR			
	200 V	60 Hz	1680 r/min	1.8 A					
	220 V	60 Hz	1700 r/min	1.8 A					
WN	380 V	50 Hz	1390 r/min	1.0 A					
	400 V	50 Hz	1400 r/min	1.0 A					
	400 V	60 Hz	1680 r/min	0.9 A					
KN	440 V	60 Hz	1710 r/min	0.9 A					
	220 V	60 Hz	1670 r/min	1.7 A					
	380 V	60 Hz	1670 r/min	1.0 A					
CN	220 V	50 Hz	1390 r/min	1.8 A					
	230 V	50 Hz	1400 r/min	1.8 A					
	380 V	50 Hz	1390 r/min	1.0 A					
AN	208 V	60 Hz	1680 r/min	1.8 A					
	230 V	60 Hz	1720 r/min	1.8 A					
	460 V	60 Hz	1720 r/min	0.9 A					
	400 V	50 Hz	1400 r/min	1.0 A					
EN	415 V	50 Hz	1390 r/min	0.96 A					
	440 V	50 Hz	1410 r/min	0.95 A					
	480 V	60 Hz	1680 r/min	0.82 A					
MA	575 V	60 Hz	1700 r/min	0.68 A	UL				

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「※※」には「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」が入ります
Replace product model「※※」with「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」.
- 出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。
THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT IS SUS420J2.
- ねじ類は鋼製となっています。
THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

TITLE		F3S30S□□□-WM04T※※EN		
		外形寸法図 DIMENSION OF MODEL		
DRAWING NO.		F3S30S-WM04TEN		
USER				
NOTICE				
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	UNIT	DATE
CHECK	M.Iijima			
DESIGN	A.Kobayashi			
		1:4	mm	2024.03.25
		NISSEI CORPORATION		