



| 減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION | | |
|-----------------------------|--|--|
| 名称 TYPE | GTR | |
| 枠番 FRAME NO. | 35 | |
| 減速比 RATIO | 5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 | |
| 潤滑 LUBRICATION | グリース GREASE | |
| 塗装 PAINT COLOR | グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5) | |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION | |
|--------------------------------|--|
| 名称 TYPE | 三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR |
| 冷却方式 COOLING METHOD | 全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED |
| 出力 OUT PUT | 1.5 kW |
| 定格 RATING | S1 CONT. |
| 耐熱クラス THERMAL CLASS | F |
| 保護構造 IP RATING | IP44 |
| 電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION | |
| 型式 MODEL | 150_B2 |
| 方式 BRAKE TYPE | 無励磁作動形 (スプリングクローズ) POWER-OFF (SPRING CLOSE) |
| 励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE | DC90V |
| 容量 CAPACITY | 22W (AT 75°C) |
| 静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE | 14.7N・m |
| 動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE | 11.8N・m |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 区分 DIVISION | 電圧 VOLTAGE | 周波数 FREQUENCY | 回転速度 ROTATION SPEED | 電流値 CURRENT VALUE | 対応規格 COMPLIANT STANDARDS | 高効率規格 EFFICIENCY STANDARDS | |
| NN | 200 V | 50 Hz | 1450 r/min | 6.7 A | UL/CE | < IE3 > USA/CHN /EUR/KOR | |
| | 200 V | 60 Hz | 1740 r/min | 6.1 A | | | |
| | 220 V | 60 Hz | 1760 r/min | 5.9 A | | | |
| KN | 220 V | 60 Hz | 1760 r/min | 5.9 A | | UL/CE/cUL | < IE3 > USA/CHN /EUR |
| | 380 V | 60 Hz | 1760 r/min | 3.4 A | | | |
| | 380 V | 50 Hz | 1450 r/min | 5.9 A | | | |
| CN | 220 V | 50 Hz | 1450 r/min | 5.9 A | UL/CE/cUL | | < IE3 > USA/CHN /EUR |
| | 230 V | 50 Hz | 1450 r/min | 5.9 A | | | |
| | 380 V | 50 Hz | 1450 r/min | 3.4 A | | | |
| UN | 230 V | 60 Hz | 1760 r/min | 5.9 A | | UL/cUL | < IE3 > USA/CHN /EUR/CAN |
| | 460 V | 60 Hz | 1760 r/min | 2.9 A | | | |
| | 400 V | 50 Hz | 1450 r/min | 3.3 A | | | |
| MA | 575 V | 60 Hz | 1760 r/min | 2.2 A | UL/cUL | | < IE3 > USA/CAN |

● 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.

● 製品型式「* *」には区分の記号のいずれかが入ります
Replace product model「* *」 with one of the division symbols

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------------------|-----|--------------------------|----|------|------------|
| TITLE | | | | F3S35N□□□-MR15T* *TJ2 | | | |
| | | | | 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL | | | |
| DRAWING NO. | | F3S35N-MR15TTJ2 | | | | | |
| USER | | | | | | | |
| NOTICE | | | | | | | |
| APPROVE | Y.Fukatsu | SCALE | 1:5 | UNIT | mm | DATE | 2024.03.22 |
| CHECK | Y.Miura | NISSEI CORPORATION | | | | | |
| DESIGN | K.Miyako | | | | | | |