



減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	22
減速比 RATIO	5 10 15 20 25
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUTPUT	0.4 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP10

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION					
**	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS
NJ	200 V	50 Hz	1400 r/min	2.1 A	
	200 V	60 Hz	1680 r/min	1.8 A	
	220 V	60 Hz	1700 r/min	1.8 A	
WJ	380 V	50 Hz	1390 r/min	1.0 A	
	400 V	50 Hz	1400 r/min	1.0 A	
	400 V	60 Hz	1680 r/min	0.9 A	
	440 V	60 Hz	1710 r/min	0.9 A	

電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION		
型式 MODEL	クラッチブレーキ CLUTCH BRAKE	CA3-04 BA3-04
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE		DC90V
容量 CAPACITY	クラッチブレーキ CLUTCH BRAKE	14W (AT 75°C) 16W (AT 75°C)
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE		3.92N·m (0.40kgf·m)
動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE		3.14N·m (0.32kgf·m)

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model [□□□], varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「**」には「NJ」, 「WJ」が入ります
Replace product model [**] with [NJ], [WJ].

TITLE		G3F22N□□□-EM04T**TN			
		外形寸法図 DIMENSION OF MODEL			
DRAWING NO.		G3F22N-EM04TTN			
USER					
NOTICE					
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	1:3	UNIT mm	
CHECK	M.Iijima				DATE 2019.08.23
DESIGN	A.Kobayashi				
NISSEI CORPORATION					