



減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION		
名称 TYPE	GTR	
枠番 FRAME NO.	28	
減速比 RATIO	100 120 160 200	
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE	
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION				
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR			
冷却方式 COOLING METHOD	全閉自冷形 TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED			
出力 OUT PUT	0.2 kW			
定格 RATING	S1 CONT.			
耐熱劣化 THERMAL CLASS	F			
保護構造 IP RATING	IP10			

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION					
**	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS
NJ	200 V	50 Hz	1400 r/min	1.1 A	
	200 V	60 Hz	1680 r/min	1.0 A	
	220 V	60 Hz	1700 r/min	1.0 A	
WJ	380 V	50 Hz	1390 r/min	0.56 A	
	400 V	50 Hz	1400 r/min	0.56 A	
	400 V	60 Hz	1680 r/min	0.50 A	
	440 V	60 Hz	1710 r/min	0.50 A	

電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION		
型式 MODEL	クラッチ CA3-02	ブレーキ BA3-02
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE	DC90V	
容量 CAPACITY	クラッチ 10W (AT 75°C)	ブレーキ 12W (AT 75°C)
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	1.96N・m (0.20kgf・m)	
動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE	1.57N・m (0.16kgf・m)	

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「**」には「NJ」, 「WJ」が入ります
Replace product model「**」 with 「NJ」, 「WJ」.

TITLE	G3F28N□□□-EM02T**TN				
	外形寸法図 DIMENSION OF MODEL				
DRAWING NO.	G3F28N-EM02TTN				
USER					
NOTICE					
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	1:3	UNIT mm	DATE 2019.08.23
CHECK	M.Iijima				
DESIGN	A.Kobayashi				
			NISSEI CORPORATION		