



適合コード径φ8~φ12

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	50
減速比 RATIO	300 375 450
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUTPUT	0.75 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP65

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION									
××	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS			
NN	200 V	50 Hz	1440 r/min	3.2 A	UL/CE/CCC	<IE3> USA/CHN /KOR			
	200 V	60 Hz	1720 r/min	3.0 A					
	220 V	60 Hz	1740 r/min	2.9 A					
WN	380 V	50 Hz	1430 r/min	1.65 A					
	400 V	50 Hz	1440 r/min	1.60 A					
	400 V	60 Hz	1730 r/min	1.50 A					
440 V	60 Hz	1740 r/min	1.40 A	UL/CE/CCC			<IE3> USA/CHN		
	KN	220 V	60 Hz					1750 r/min	2.8 A
		380 V	60 Hz					1750 r/min	1.6 A
CN		220 V	50 Hz					1430 r/min	2.8 A
	230 V	50 Hz	1440 r/min		2.7 A				
	380 V	50 Hz	1430 r/min		1.65 A				
AN	208 V	60 Hz	1740 r/min		2.9 A				
	230 V	60 Hz	1750 r/min		2.8 A				
	460 V	60 Hz	1750 r/min		1.4 A				
	400 V	50 Hz	1440 r/min		1.6 A				
EN	415 V	50 Hz	1440 r/min	1.50 A	UL	<IE3> USA			
	440 V	50 Hz	1450 r/min	1.50 A					
	480 V	60 Hz	1750 r/min	1.35 A					
MA	575 V	60 Hz	1750 r/min	1.10 A					

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「**」には「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」が入ります
Replace product model「**」with「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」.
- 出力軸・キーの材質は SUS420J2 を使用しています。
THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT AND KEY IS SUS420J2.
- ねじ類は鋼製となっています。
THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

TITLE		G3F50S□□□-WD08T**EN	
		外形寸法図 DIMENSION OF MODEL	
DRAWING NO.		G3F50S-WD08TEN	
USER			
NOTICE			
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	1:5
CHECK	M.Iijima		
DESIGN	A.Kobayashi		
UNIT	mm	NISSEI CORPORATION	
DATE	2022.05.09		