



減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	50
減速比 RATIO	30 40 50 60 80 100
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUTPUT	2.2 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP65

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
XX	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS
NN	200 V	50 Hz	1450 r/min	8.8 A	UL/CE	<IE3> USA/CHN /KOR
	200 V	60 Hz	1740 r/min	8.4 A		
	220 V	60 Hz	1750 r/min	7.9 A		
WN	380 V	50 Hz	1440 r/min	4.5 A		
	400 V	50 Hz	1450 r/min	4.4 A		
	400 V	60 Hz	1740 r/min	4.2 A		
KN	440 V	60 Hz	1750 r/min	3.9 A		
	220 V	60 Hz	1760 r/min	7.8 A		<IE3> USA/CHN
	380 V	60 Hz	1760 r/min	4.5 A		
CN	220 V	50 Hz	1460 r/min	7.9 A		
	230 V	50 Hz	1470 r/min	7.7 A		
	380 V	50 Hz	1440 r/min	4.5 A		
AN	208 V	60 Hz	1750 r/min	8.3 A		
	230 V	60 Hz	1770 r/min	7.9 A		
	460 V	60 Hz	1770 r/min	4.0 A		
	400 V	50 Hz	1470 r/min	4.5 A		
EN	415 V	50 Hz	1460 r/min	4.3 A	UL	<IE3> USA
	440 V	50 Hz	1470 r/min	4.3 A		
	480 V	60 Hz	1770 r/min	3.8 A		
	MA	575 V	60 Hz	1760 r/min		

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「**」には「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」が入ります
Replace product model「**」with 「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」.
- 出力軸・キーの材質は SUS420J2 を使用しています。
THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT AND KEY IS SUS420J2.
- ねじ類は鋼製となっています。
THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

TITLE		G3F50S□□□-WD22T**EN		
		外形寸法図 DIMENSION OF MODEL		
DRAWING NO.		G3F50S-WD22TEN		
USER				
NOTICE				
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	UNIT	DATE
CHECK	M.Iijima			
DESIGN	A.Kobayashi			
		1:5	mm	2022.05.09
				NISSEI CORPORATION