REVISIONS





減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	32
減速比 RATIO	5 10 15 20 25
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー （マンセル値 9B6/0.5） GREY （MANSEL CODE: 9B6/0.5）

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUT PUT	1.5 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP65

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
区分 DIVSON	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率規格 EFFICIENCY STANDARDS
NN	200 V	50 Hz	1450 r/min	6.7 A	UL/CE	< IE3 > USA/CHN /EUR/KOR
	200 V	60 Hz	1740 r/min	6.1 A		
	220 V	60 Hz	1760 r/min	5.9 A		
WN	380 V	50 Hz	1450 r/min	3.4 A		
	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.4 A		
	400 V	60 Hz	1750 r/min	3.1 A		
	440 V	60 Hz	1760 r/min	3.0 A		
KN	220 V	60 Hz	1760 r/min	5.9 A		
	380 V	60 Hz	1760 r/min	3.4 A		
CN	220 V	50 Hz	1450 r/min	5.9 A		< IE3 > USA/CHN /EUR
	230 V	50 Hz	1450 r/min	5.9 A		
	380 V	50 Hz	1450 r/min	3.4 A		
UN	230 V	60 Hz	1760 r/min	5.9 A	UL/CE/cUL	< IE3 > USA/CHN /EUR/CAN
	460 V	60 Hz	1760 r/min	2.9 A		
	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.3 A		
EN	415 V	50 Hz	1450 r/min	3.1 A		
	440 V	50 Hz	1460 r/min	3.1 A		
	480 V	60 Hz	1760 r/min	2.8 A		
MA	575 V	60 Hz	1760 r/min	2.2 A	UL/cUL	< IE3 > USA/CAN

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
  Number of characters on product model「□□□」,varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「＊＊」には区分の記号のいずれかが入ります
  Replace product model「＊＊」with one of the division symbols
- 出力軸・キーの材質は S43C を使用しています。
  THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT AND KEY IS S43C.
- ねじ類は鋼製となっています。
  THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

TITLE	G3L32N□□□−WR15T＊＊EN 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL				
DRAWING NO.	G3L32N−WR15TEN				
USER					
NOTICE					
APPROVE	Y.Fukatsu	SCALE		UNIT	DATE
CHECK	Y.Miura	1: 4		mm	2024.03.22
DESIGN	H.Sugibayashi		NISSEI CORPORATION		