



減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	40
減速比 RATIO	30 40 50 60 80 100
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUTPUT	1.5 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP65

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION							
XX	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS	
NN	200 V	50 Hz	1450 r/min	6.4 A	UL/CE	< IE3 > USA/CHN /KOR	
	200 V	60 Hz	1740 r/min	6.0 A			
	220 V	60 Hz	1750 r/min	5.7 A			
WN	380 V	50 Hz	1440 r/min	3.3 A			
	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.2 A			
	400 V	60 Hz	1740 r/min	3.0 A			
440 V	440 V	60 Hz	1750 r/min	2.9 A			
	KN	220 V	60 Hz	1760 r/min		5.6 A	< IE3 > USA/CHN
		380 V	60 Hz	1760 r/min		3.2 A	
CN		220 V	50 Hz	1450 r/min		5.6 A	
	230 V	50 Hz	1460 r/min	5.6 A			
	380 V	50 Hz	1440 r/min	3.3 A			
AN	208 V	60 Hz	1750 r/min	5.9 A			
	230 V	60 Hz	1760 r/min	5.7 A			
	460 V	60 Hz	1760 r/min	2.9 A			
400 V	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.2 A			
	EN	415 V	50 Hz	1460 r/min	3.0 A	UL	< IE3 > USA
		440 V	50 Hz	1470 r/min	3.0 A		
480 V		60 Hz	1760 r/min	2.7 A			
MA	575 V	60 Hz	1760 r/min	2.2 A			

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「**」には「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」が入ります
Replace product model「**」with「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」.
- 出力軸・キーの材質は SUS420J2 を使用しています。
THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT AND KEY IS SUS420J2.
- おじ類は鋼製となっています。
THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

TITLE		G3L40S□□□-WD15T**EN		
		外形寸法図 DIMENSION OF MODEL		
DRAWING NO.		G3L40S-WD15TEN		
USER				
NOTICE				
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	UNIT	DATE
CHECK	M.Iijima			
DESIGN	A.Kobayashi			
		1: 4	mm	2022.05.09
		NISSEI CORPORATION		