



| 減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION | |
|-----------------------------|---|
| 名称 TYPE | GTR |
| 枠番 FRAME NO. | 50 |
| 減速比 RATIO | 600 750 900 1200 |
| 潤滑 LUBRICATION | グリース GREASE |
| 塗装 PAINT COLOR | グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5) |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION | |
|---------------------------|--|
| 名称 TYPE | 単相誘導電動機 (コンデンサ始動) SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR |
| 冷却方式 COOLING METHOD | 全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED |
| 出力 OUT PUT | 0.4 kW |
| 定格 RATING | S1 CONT. |
| 耐熱クラス THERMAL CLASS | B |
| 保護構造 IP RATING | IP 40 |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| ** | 電圧 VOLTAGE | 周波数 FREQUENCY | 回転速度 ROTATION SPEED | 電流値 CURRENT VALUE | 対応規格 COMPLIANT STANDARDS |
| NJ | 100 V | 50 Hz | 1440 r/min | 8.7 A | |
| | 100 V | 60 Hz | 1730 r/min | 7.9 A | |
| WJ | 200 V | 50 Hz | 1440 r/min | 4.3 A | |
| | 200 V | 60 Hz | 1730 r/min | 3.9 A | |

- ターミナルボックス内には端子台は付いていません。
Terminal block is not included in the terminal box.
- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「**」には「NJ」, 「WJ」が入ります。
Replace product model「**」 with 「NJ」, 「WJ」.

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|------|----|------|------------|
| TITLE | | G3L50N□□□-MM04C**AN | | | | | |
| | | 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL | | | | | |
| DRAWING NO. | | G3L50N-MM04CAN | | | | | |
| USER | | | | | | | |
| NOTICE | | | | | | | |
| APPROVE | H.Hayashi | SCALE | 1: 5 | UNIT | mm | DATE | 2022.05.09 |
| CHECK | M.Iijima | | | | | | |
| DESIGN | A.Kobayashi | | | | | | |
| | | | NISSEI CORPORATION | | | | |