



減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	50
減速比 RATIO	600 750 900 1200
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUTPUT	0.4 kW
定格 RATING	S1 CONT/CCC: S2 120min
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP44
電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION	
型式 MODEL	040_B2
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形 (スプリングクローズ) POWER-OFF (SPRING CLOSE)
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE	DC90V
容量 CAPACITY	14W (AT 75°C)
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	3.92N・m (0.40kgf・m)
動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE	3.14N・m (0.32kgf・m)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
※※	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS
NN	200 V	50 Hz	1400 r/min	2.1 A	UL/CE/CCC	<E2> EUR
	200 V	60 Hz	1680 r/min	1.8 A		
	220 V	60 Hz	1700 r/min	1.8 A		
KN	220 V	60 Hz	1670 r/min	1.7 A		
	380 V	60 Hz	1670 r/min	1.0 A		
CN	220 V	50 Hz	1390 r/min	1.8 A		
	230 V	50 Hz	1400 r/min	1.8 A		
	380 V	50 Hz	1390 r/min	1.0 A		
AN	208 V	60 Hz	1680 r/min	1.8 A		
	230 V	60 Hz	1720 r/min	1.8 A		
	460 V	60 Hz	1720 r/min	0.9 A		
	400 V	50 Hz	1400 r/min	1.0 A		
MA	575 V	60 Hz	1700 r/min	0.68 A	UL	

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「※※」には「NN」「KN」「CN」「AN」「MA」が入ります
Replace product model「※※」 with 「NN」「KN」「CN」「AN」「MA」.
- ターミナルボックスの引出口には膜付グロメットが取り付けられています。
Membrane grommet is attached to the outlet of terminal box.

TITLE		G3L50N□□□-MM04T* * TB2					
		外形寸法図 DIMENSION OF MODEL					
DRAWING NO.		G3L50N-MM04TTB2					
USER							
NOTICE							
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	1:5	UNIT	mm	DATE	2019.02.08
CHECK	M.Iijima						
DESIGN	A.Kobayashi						
		NISSEI CORPORATION					