



| 減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION |  |
|-----------------------------|--|
| 名称 TYPE                     | GTR  |
| 枠番 FRAME NO.                | 22   |
| 減速比 RATIO                   | 5 10 15 20 25<br>30 40 50 60                       |
| 潤滑 LUBRICATION              | グリース GREASE  |
| 塗装 PAINT COLOR              | グレー (マンセル値 9B6/0.5)<br>GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5) |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION      |   |
|--------------------------------|---|
| 名称 TYPE                        | 三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR         |
| 冷却方式 COOLING METHOD            | 全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED           |
| 出力 OUTPUT                      | 0.2 kW                                      |
| 定格 RATING                      | S1 CONT/CCC: S2 120min                      |
| 耐熱クラス THERMAL CLASS            | F   |
| 保護構造 IP RATING                 | IP65  |
| 電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION   |   |
| 型式 MODEL                       | 020_V2                                      |
| 方式 BRAKE TYPE                  | 無励磁作動形 (スプリングクローズ) POWER-OFF (SPRING CLOSE) |
| 励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE        | DC90V                                       |
| 容量 CAPACITY                    | 11W (AT 75°C)                               |
| 静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE  | 1.96N・m (0.20kgf・m)                         |
| 動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE | 1.57N・m (0.16kgf・m)                         |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION |            |               |                     |                   |                          |                            |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| XX                        | 電圧 VOLTAGE | 周波数 FREQUENCY | 回転速度 ROTATION SPEED | 電流値 CURRENT VALUE | 対応規格 COMPLIANT STANDARDS | 高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS |
| NN                        | 200 V      | 50 Hz         | 1400 r/min          | 1.1 A             | UL/CE/CCC                | <E2><br>EUR                |
|                           | 200 V      | 60 Hz         | 1680 r/min          | 1.0 A             |                          |                            |
|                           | 220 V      | 60 Hz         | 1700 r/min          | 1.0 A             |                          |                            |
| KN                        | 220 V      | 60 Hz         | 1680 r/min          | 0.93 A            |                          |                            |
|                           | 380 V      | 60 Hz         | 1680 r/min          | 0.52 A            |                          |                            |
| CN                        | 220 V      | 50 Hz         | 1400 r/min          | 0.99 A            |                          |                            |
|                           | 230 V      | 50 Hz         | 1410 r/min          | 0.98 A            |                          |                            |
|                           | 380 V      | 50 Hz         | 1390 r/min          | 0.56 A            |                          |                            |
| AN                        | 208 V      | 60 Hz         | 1680 r/min          | 1.0 A             |                          |                            |
|                           | 230 V      | 60 Hz         | 1720 r/min          | 1.0 A             |                          |                            |
|                           | 460 V      | 60 Hz         | 1720 r/min          | 0.50 A            |                          |                            |
| MA                        | 400 V      | 50 Hz         | 1400 r/min          | 0.56 A            |                          |                            |
|                           | 575 V      | 60 Hz         | 1710 r/min          | 0.40 A            | UL                       |                            |

- 製品型式「□□」は減速比によって入る文字数が変わります。  
Number of characters on product model「□□」, varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「\*\*」には「NN」「KN」「CN」「AN」「MA」が入ります  
Replace product model「\*\*」 with 「NN」「KN」「CN」「AN」「MA」.
- 出力軸・キーの材質は SUS420J2 を使用しています。  
THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT AND KEY IS SUS420J2.
- ねじ類は鋼製となっています。  
THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

|             |  |       |     |                    |            |
|-------------|--|-------|-----|--------------------|------------|
| TITLE       | H2F22H□□□-WM02T**EV2<br>外形寸法図 DIMENSION OF MODEL |       |     |                    |            |
| DRAWING NO. | H2F22H-WM02TEV2                                  |       |     |                    |            |
| USER        |  |       |     |                    |            |
| NOTICE      |  |       |     |                    |            |
| APPROVE     | H.Hayashi  | SCALE | 1:3 | UNIT               | mm         |
| CHECK       | M.Iijima   |       |     | DATE               | 2022.05.09 |
| DESIGN      | A.Kobayashi                                      |       |     | NISSEI CORPORATION |            |