


減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION		
名称 TYPE	GTR	
枠番 FRAME NO.	22	
減速比 RATIO	5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 240	
潤滑 LUBRICATION	グリース (マンセル値 9B6/0.5)	
塗装 PAINT COLOR	グレー (MANSEL CODE: 9B6/0.5)	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION		
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR	
冷却方式 COOLING METHOD	全閉自冷形 TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED	
出力 OUTPUT	0.1 kW	
定格 RATING	S1 CONT.	
耐熱クラス THERMAL CLASS	F	
保護構造 IP RATING	IP65	
電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION		
型式 MODEL	010_V2	
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形 (スプリングクローズ) POWER-OFF (SPRING CLOSE)	
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE	DC90V	
容量 CAPACITY	11W (AT 75°C)	
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	1.0N・m (0.10kgf・m)	
動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE	0.80N・m (0.08kgf・m)	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION							
※※	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS	
NN	200 V	50 Hz	1410 r/min	0.61 A	UL/CE/CCC		
	200 V	60 Hz	1690 r/min	0.54 A			
	220 V	60 Hz	1710 r/min	0.54 A			
KN	220 V	60 Hz	1680 r/min	0.52 A			
	380 V	60 Hz	1680 r/min	0.30 A			
	220 V	50 Hz	1400 r/min	0.55 A			
CN	230 V	50 Hz	1410 r/min	0.54 A			
	380 V	50 Hz	1400 r/min	0.31 A			
	208 V	60 Hz	1690 r/min	0.54 A			
AN	230 V	60 Hz	1730 r/min	0.57 A			
	460 V	60 Hz	1730 r/min	0.29 A			
	400 V	50 Hz	1410 r/min	0.31 A			
MA	575 V	60 Hz	1700 r/min	0.20 A	UL		

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model [□□□], varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「※※」には「NN」「KN」「CN」「AN」「MA」が入ります
Replace product model 「※※」 with 「NN」「KN」「CN」「AN」「MA」.
- 出力軸・キーの材質は S43C を使用しています。
THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT AND KEY IS S43C.
- ねじ類は鋼製となっています。
THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

TITLE	H2F22R□□□-WM01T* *EV2 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL				
DRAWING NO.	H2F22R-WM01TEV2				
USER					
NOTICE					
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	1:3	UNIT mm	DATE 2022.05.09
CHECK	M.Iijima				
DESIGN	A.Kobayashi				
			 NISSEI CORPORATION		