



| 減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| 名称 TYPE                     | GTR   |  |
| 枠番 FRAME NO.                | 22  |  |
| 減速比 RATIO                   | 5 10 15 20 25<br>30 40 50 60 80<br>100 120 160 200<br>240 |  |
| 潤滑 LUBRICATION              | グリース<br>GREASE  |  |
| 塗装 PAINT COLOR              | グレー<br>(マンセル値 9B6/0.5)<br>GREY<br>(MANSEL CODE: 9B6/0.5)  |  |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION |  |  |
|---------------------------|--|--|
| 名称 TYPE                   | 三相誘導電動機<br>THREE PHASE INDUCTION MOTOR   |  |
| 冷却方式 COOLING METHOD       | 全閉自冷形<br>TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED |  |
| 出力 OUTPUT                 | 0.1 kW                                   |  |
| 定格 RATING                 | S1 CONT.                                 |  |
| 耐熱クラス THERMAL CLASS       | F  |  |
| 保護構造 IP RATING            | IP40                                     |  |

| 電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION   |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| 型式 MODEL                       | 010_B2   |  |
| 方式 BRAKE TYPE                  | 無励磁作動形 (スプリングクローズ)<br>POWER-OFF (SPRING CLOSE) |  |
| 励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE        | DC90V  |  |
| 容量 CAPACITY                    | 11W (AT 75°C)                                  |  |
| 静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE  | 1.0N・m (0.10kgf・m)                             |  |
| 動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE | 0.80N・m (0.08kgf・m)                            |  |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION |            |               |                     |                   |                          |                            |  |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| **                        | 電圧 VOLTAGE | 周波数 FREQUENCY | 回転速度 ROTATION SPEED | 電流値 CURRENT VALUE | 対応規格 COMPLIANT STANDARDS | 高効率規格 EFFICIENCY STANDARDS |  |
| NN                        | 200 V      | 50 Hz         | 1410 r/min          | 0.61 A            | UL/CE/CCC                |                            |  |
|                           | 200 V      | 60 Hz         | 1690 r/min          | 0.54 A            |                          |                            |  |
|                           | 220 V      | 60 Hz         | 1710 r/min          | 0.54 A            |                          |                            |  |

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。  
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「\*\*」には「NN」が入ります  
Replace product model「\*\*」 with「NN」.

|             |             |                          |      |      |            |
|-------------|-------------|--------------------------|------|------|------------|
| TITLE       |             | H2L22L□□□-MM01T**NB2     |      |      |            |
|             |             | 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL |      |      |            |
| DRAWING NO. |             | H2L22L-MM01TNB2          |      |      |            |
| USER        |             |                          |      |      |            |
| NOTICE      |             |                          |      |      |            |
| APPROVE     | H.Hayashi   | SCALE                    | 1: 3 | UNIT | DATE       |
| CHECK       | M.Iijima    |                          |      |      |            |
| DESIGN      | A.Kobayashi |                          |      |      |            |
|             |             |                          |      | mm   | 2020.01.20 |
|             |             | NISSEI CORPORATION       |      |      |            |