



減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION		
名称 TYPE	GTR	
枠番 FRAME NO.	22	
減速比 RATIO	5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 240	
潤滑 LUBRICATION	グリース (GREASE)	
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE:9B6/0.5)	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION		
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR	
冷却方式 COOLING METHOD	全閉自冷形 TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED	
出力 OUT PUT	0.1 kW	
定格 RATING	S1 CONT.	
耐熱クラス THERMAL CLASS	F	
保護構造 IP RATING	IP40	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION							
XX	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率保証 EFFICIENCY STANDARDS	
NN	200 V	50 Hz	1410 r/min	0.61 A	UL/CE/CCC		
	200 V	60 Hz	1690 r/min	0.54 A			
	220 V	60 Hz	1710 r/min	0.54 A			
WJ	380 V	50 Hz	1400 r/min	0.31 A			
	400 V	50 Hz	1410 r/min	0.31 A			
	400 V	60 Hz	1690 r/min	0.28 A			
	440 V	60 Hz	1720 r/min	0.28 A			

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「**」には「NN」「WJ」が入ります
Replace product model「**」 with「NN」「WJ」.

TITLE		H2L22T□□□-MM01T**NN 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL			
DRAWING NO.		H2L22T-MM01TNN			
USER					
NOTICE					
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	1:3	UNIT	DATE
CHECK	M.Iijima				
DESIGN	A.Kobayashi				
				mm	2020.01.20
NISSEI CORPORATION					