



減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	50
減速比 RATIO	5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUTPUT	2.2 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP65

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION								
※※	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS		
NN	200 V	50 Hz	1450 r/min	8.8 A	UL/CE	< IE3 > USA/CHN /KOR		
	200 V	60 Hz	1740 r/min	8.4 A				
	220 V	60 Hz	1750 r/min	7.9 A				
WN	380 V	50 Hz	1440 r/min	4.5 A				
	400 V	50 Hz	1450 r/min	4.4 A				
	400 V	60 Hz	1740 r/min	4.2 A				
440 V	440 V	60 Hz	1750 r/min	3.9 A				
	KN	220 V	60 Hz	1760 r/min				7.8 A
		380 V	60 Hz	1760 r/min				4.5 A
CN		220 V	50 Hz	1460 r/min				7.9 A
	230 V	50 Hz	1470 r/min	7.7 A				
	380 V	50 Hz	1440 r/min	4.5 A				
AN	208 V	60 Hz	1750 r/min	8.3 A				
	230 V	60 Hz	1770 r/min	7.9 A				
	460 V	60 Hz	1770 r/min	4.0 A				
	400 V	50 Hz	1470 r/min	4.5 A				
EN	415 V	50 Hz	1460 r/min	4.3 A				
	440 V	50 Hz	1470 r/min	4.3 A				
	480 V	60 Hz	1770 r/min	3.8 A				
MA	575 V	60 Hz	1760 r/min	3.3 A	UL	< IE3 > USA		

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「※※」には「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」が入ります
Replace product model「※※」 with 「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」.
- 出力軸・キーの材質は S43C を使用しています。
THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT AND KEY IS S43C.
- ねじ類は鋼製となっています。
THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

TITLE	H2L50L□□□-WD22T* *EN 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL						
DRAWING NO.	H2L50L-WD22TEN						
USER							
NOTICE							
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	1:5	UNIT	mm	DATE	2022.05.09
CHECK	M.Iijima					NISSEI CORPORATION	
DESIGN	A.Kobayashi						