


減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	50
減速比 RATIO	5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUTPUT	2.2 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP44

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
※※	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS
NN	200 V	50 Hz	1450 r/min	8.8 A	UL/CE	< IE3 > USA/CHN /KOR
	200 V	60 Hz	1740 r/min	8.4 A		
	220 V	60 Hz	1750 r/min	7.9 A		
WN	380 V	50 Hz	1440 r/min	4.5 A		
	400 V	50 Hz	1450 r/min	4.4 A		
	400 V	60 Hz	1740 r/min	4.2 A		
KN	440 V	60 Hz	1750 r/min	3.9 A		
	220 V	60 Hz	1760 r/min	7.8 A		
	380 V	60 Hz	1760 r/min	4.5 A		
CN	220 V	50 Hz	1460 r/min	7.9 A		
	230 V	50 Hz	1470 r/min	7.7 A		
	380 V	50 Hz	1440 r/min	4.5 A		
AN	208 V	60 Hz	1750 r/min	8.3 A	< IE3 > USA/CHN	
	230 V	60 Hz	1770 r/min	7.9 A		
	460 V	60 Hz	1770 r/min	4.0 A		
	400 V	50 Hz	1470 r/min	4.5 A		
EN	415 V	50 Hz	1460 r/min	4.3 A		
	440 V	50 Hz	1470 r/min	4.3 A		
	480 V	60 Hz	1770 r/min	3.8 A		
MA	575 V	60 Hz	1760 r/min	3.3 A	UL	< IE3 > USA

● 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。  
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.

● 製品型式「※※」には「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」が入ります  
Replace product model「※※」 with 「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」.

TITLE		H2L50T□□□-MD22T※※TN	
		外形寸法図 DIMENSION OF MODEL	
DRAWING NO.		H2L50T-MD22TTN	
USER			
NOTICE			
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	1:5
CHECK	M.Iijima		
DESIGN	A.Kobayashi		
UNIT	mm	 NISSEI CORPORATION	
DATE	2019.02.08		