



| 減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 名称 TYPE                     | GTR                        |
| 枠番 FRAME NO.                | 50                         |
| 減速比 RATIO                   | 600 750 900 1200 1500      |
| 潤滑 LUBRICATION              | グリース (MANSEL値 9B6/0.5)     |
| 塗装 PAINT COLOR              | グレー (MANSEL CODE: 9B6/0.5) |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 名称 TYPE                   | 三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR |
| 冷却方式 COOLING METHOD       | 全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED   |
| 出力 OUT PUT                | 0.4 kW                              |
| 定格 RATING                 | S1 CONT/CCC; S2 120min              |
| 耐熱クラス THERMAL CLASS       | F                                   |
| 保護構造 IP RATING            | IP40                                |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION |            |               |                     |                   |                          |                            |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| **                        | 電圧 VOLTAGE | 周波数 FREQUENCY | 回転速度 ROTATION SPEED | 電流値 CURRENT VALUE | 対応規格 COMPLIANT STANDARDS | 高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS |
| NN                        | 200 V      | 50 Hz         | 1400 r/min          | 2.1 A             | UL/CE/CCG                | <IE2> EUR                  |
|                           | 200 V      | 60 Hz         | 1680 r/min          | 1.8 A             |                          |                            |
|                           | 220 V      | 60 Hz         | 1700 r/min          | 1.8 A             |                          |                            |
| WJ                        | 380 V      | 50 Hz         | 1390 r/min          | 1.0 A             |                          |                            |
|                           | 400 V      | 50 Hz         | 1400 r/min          | 1.0 A             |                          |                            |
|                           | 400 V      | 60 Hz         | 1680 r/min          | 0.9 A             |                          |                            |
|                           | 440 V      | 60 Hz         | 1710 r/min          | 0.9 A             |                          |                            |

● モータ仕様: WJの場合、定格: S1 CONTとなります。  
Motor specifications: for WJ, the rating is S1 CONT.

● 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。  
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.

● 製品型式「\*\*」には「NN」「WJ」が入ります  
Replace product model「\*\*」with「NN」「WJ」.

|             |                          |       |                    |            |                    |
|-------------|--------------------------|-------|--------------------|------------|--------------------|
| TITLE       | H2L50T□□□-MMO4T**NN      |       |                    |            |                    |
|             | 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL |       |                    |            |                    |
| DRAWING NO. | H2L50T-MMO4TNN           |       |                    |            |                    |
| USER        |                          |       |                    |            |                    |
| NOTICE      |                          |       |                    |            |                    |
| APPROVE     | H.Hayashi                | SCALE | 1:5                | UNIT<br>mm |                    |
| CHECK       | M.Iijima                 |       |                    |            | DATE<br>2020.01.20 |
| DESIGN      | A.Kobayashi              |       |                    |            |                    |
|             |                          |       | NISSEI CORPORATION |            |                    |