



電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION	
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形 (スプリングクローズ) SPRING CLOSE
励磁電圧 INPUT VOLTAGE	DC 12V±10% (L1) DC 24V±10% (L2)
消費電流 (20℃) POWER CONSUMPTION (AT20℃)	0.44A (L1) 0.25A (L2)
保持トルク (モータ軸) BRAKE TORQUE	0.20N・m

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	バッテリー電源タイプブラシレスDCモータ BRUSHLESS VARIABLE-SPEED GEARMOTORS
冷却方式 COOLING METHOD	全閉自冷形 TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED
出力 OUT PUT	50W
電圧 VOLTAGE	DC 12V (L1) DC 24V (L2)
回転速度 ROTATION SPEED	2500 r/min
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス INSULATION CLASSIFICATION	E種 CLASS E

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR AR
枠番 FORM	15
減速比 REDUCTION RATIO	1/80 1/100 1/120 1/60 1/200
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

1. 出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。  
KEY DIMENSIONS AND TOLERANCES FOR OUTPUT SHAFTS ARE SPECIFIED BY JIS B 1301-1996

TITLE		VGLD15-80~200N50L1A/L2A			
		外形寸法図 DIMENSION OF MODEL			
DRAWING NO.		VGLD15-N50A			
USER					
NOTICE					
APPROVE	H.Hayashi	SCALE		UNIT	DATE
CHECK	T.Wakabayashi	1:2		mm	2017.10.02
DESIGN	K.Nishikawa	NISSEI CORPORATION			